

Technische Daten Technical Data



Lautsprecher - Line Array (speakON®)

Rev.: 22062023

CLA_LL 44

Produkt	Item
---------	------

Ausführung:	Use case:
Artikel #:	Part #:
Kabellänge:	Length:
Richtlinie (Konfektion):	Guideline (ready made):
Norm (Konfektion):	Norm (ready made):

Anschluss A	Connector A
-------------	-------------

Stecker-Ausführung:	Connector version:
Norm Stecker:	Connector norm:

Unter Last steckbar:	Breaking capacity (CBC):
----------------------	--------------------------

Anschluss B	Connector B
-------------	-------------

Stecker-Ausführung:	Connector version:
Norm Stecker:	Connector norm:

Unter Last steckbar:	Breaking capacity (CBC):
----------------------	--------------------------

Kabel / Konfektion	Cable / Ready Made
--------------------	--------------------

Kabeltyp:	Cable typ:
Norm Kabel:	Cable norm:
Einsatzort:	Place of use:
Schutzart (IP):	Protection class (IP):
Nennstrom (A):	Rated current (A):
Nennspannung (V~):	Nominal voltage (V~):
Betriebsspannung (V~):	Operating voltage (V~):
Leiterquerschnitt:	Conductor area:
Leiterraufbau:	Composition of core:
Ader Isolation:	Conductor isolation:
Mantel Material:	Overall jacket:
Mantel Farbe:	Jacket color:
Schutzleiter:	Protective conductor:
Schirm:	Screen:
Biegeradius, flexible Installation:	Bending radius mobile:
Biegeradius, fixierte Installation:	Bending radius fixed:
Betriebstemperatur (°C):	Working temperatur (°C):
Lagertemperatur (°C):	Storage temperatur (°C):
Flammwidrig (Kabel):	Flame retardant (cable):
Raucharm (Kabel):	Low smoke (cable):
Halogenfrei (Kabel):	Halogen free (cable):
Ölbeständig (Kabel):	Oil resistant (cable):
Silikonfrei (Kabel):	Silicone free (cable):

COMPLIANCE	
------------	--

REACH (EU):	JA / YES
RoHS:	JA / YES
U.S.-EPA:	JA / YES
WEEE (D):	JA / YES
CE:	JA / YES
UKCA:	JA / YES
CP65:	NEIN / NO
UL (c,us):	NEIN / NO
RU (c,us):	NEIN / NO

Lautsprecher - Line Array (speakON®)
15465, 15466, 15467, 15468, 15469, 15470, 15471, 15472, 15473, 15474, 15475, 15476, 15477, 15478
0.5m, 0.75m, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m
VDE
EN 60335-1, EN IEC 60799

Neutrik® NLT4FXX-BAG
speakON® 4 pole female Connector
IEC 61984 certified, IEC 62368-1 compliant, UL 94 V-0

Dieses Produkt ist ausdrücklich nicht für die Verwendung als AC- oder DC-Stromversorgungsanschluss vorgesehen! / This product is strictly not intended for use as an AC or DC power supply connector!

Neutrik® NLT4FXX-BAG
speakON® 4 pole female Connector
IEC 61984 certified, IEC 62368-1 compliant, UL 94 V-0

Dieses Produkt ist ausdrücklich nicht für die Verwendung als AC- oder DC-Stromversorgungsanschluss vorgesehen! / This product is strictly not intended for use as an AC or DC power supply connector!

H07RN-F4G4 TITANEX®
EN 50525-2-21;HD 22.4; HD 516;IEC 60245-4 type 66
Indoor (Outdoor)
IP 54 (gesteckter Zustand / mated condition)
30A
250V~
250V~
4 x 4,0 mm ²
feindrähtig / stranded
vernetztes Elastomer / cross-linked elastomer
spezial Elastomer (Gummi) / special elastomer (rubber)
schwarz / black
NEIN / NO
NEIN / NO
6 x Kabeldurchmesser/ cable diameter
3 x Kabeldurchmesser/ cable diameter
-25 bis 55°C
-10 bis 45°C

C2, NF C 32-070 & IEC 60332-1
JA / YES
JA / YES
JA / YES
JA / YES
JA / YES

Betriebs- und Sicherheitshinweise:	Operating and safety instructions:	JA / YES	(https://www.cordial-cables.com/de/services)
------------------------------------	------------------------------------	----------	---



Bitte beachten Sie die Normen, gesetzlichen Regelungen und Bestimmungen des jeweiligen Landes, in welchem das Produkt/Gerät verwendet wird.
Please comply with the laws, guidelines and regulations of the respective country in which the product/device is used.