

## POWER-CAT-HYBRID



Rev.: 23102024

Produkt	Item
Ausführung:	Use case:
Artikel #:	Part #:
Kabellänge:	Length:
Norm (Konfektion):	Norm (ready made):
<b>Power Anschluss A</b>	<b>Power Connector A</b>
Stecker-Ausführung:	Connector version:
Norm Stecker:	Connector norm:
Unter Last steckbar:	Breaking capacity (CBC):
<b>Power Anschluss B</b>	<b>Power Connector B</b>
Stecker-Ausführung:	Connector version:
Norm Stecker:	Connector norm:
Unter Last steckbar:	Breaking capacity (CBC):
<b>CAT Anschluss A</b>	<b>CAT Connector A</b>
Stecker-Ausführung:	Connector version:
Norm Stecker:	Connector norm:
<b>CAT Anschluss B</b>	<b>CAT Connector B</b>
Stecker-Ausführung:	Connector version:
Norm Stecker:	Connector norm:
<b>Power Kabel</b>	<b>Power Cable</b>
Kabeltyp:	Cable typ:
Einsatzort:	Place of use:
Schutzart (IP):	Protection class (IP):
Nennstrom (A):	Rated current (A):
Nennspannung (V~):	Nominal voltage (V~):
Betriebsspannung (V~):	Operating voltage (V~):
Leiterquerschnitt:	Conductor area:
Leiterraufbau:	Composition of core:
Ader Isolation:	Conductor isolation:
Mantel Material:	Overall jacket:
Mantel Farbe:	Jacket color:
Schutzleiter:	Protective conductor:
Schirm:	Screen:
<b>CAT Kabel</b>	<b>CAT Cable</b>
Kabeltyp:	Cable Typ:
Leiterquerschnitt:	Conductor area:
Leiterisolation:	Conductor isolation:
Schirmungstyp:	Shielding type:
Paarschirm:	Pair Screen:
Gesamtschirm:	Overall screen:
PoE:	PoE:
Max. Channel-Link:	Max. Channel-Link:
Gesamtmantel Meterware Ø:	Total jacket Ø:
Gewicht Meterware:	Weight total hybrid cable:
Biegeradius, flexible Installation:	Bending radius mobile:
Biegeradius, fixierte Installation:	Bending radius fixed:
Betriebstemperatur (°C):	Working temperatur (°C):
Lagertemperatur (°C):	Storage temperatur (°C):
Flammwidrig (Kabel):	Flame retardant (cable):
Raucharm (Kabel):	Low smoke (cable):
Halogenfrei (Kabel):	Halogen free (cable):
Ölbeständig (Kabel):	Oil resistant (cable):
Silikonfrei (Kabel):	Silicone free (cable):

COMPLIANCE
REACH (EU):
RoHS:
U.S.-EPA:
WEEE (D):
CE:
UKCA:
CP65:
UL (c.us):
RU (c.us):

CPH _ CAT 1 HH PWR 1-25 TRUE1
CAT + Stromkabel / CAT + Powercord (Power Daisy Chain) <b>15634, 15635, 15636, 15637, 15638, 15639, 15640</b> 0.6m, 1m, 1.5m, 3m, 5m, 10m, 15m VDE; IEC EN 60799:2021
<b>Neutrik® NAC 3 F-TRUE1-L-D</b> Female- Steckvorrichtung / CBC Connector IEC EN 60320-1, UL 60320-1 Die powerCON® TRUE1® TOP Serie ist eine Steckvorrichtung mit einer Strombelastbarkeit bis 16 A. Sie darf unter Last und Spannung ein- und ausgesteckt werden. The powerCON® TRUE1® TOP is a connector with breaking capacity (CBC), i.e. it can be connected or disconnected under load or live.
<b>Neutrik® NAC 3 M-TRUE1-L-D</b> Male- Steckvorrichtung / CBC Connector IEC EN 60320-1, UL 60320-1 Die powerCON® TRUE1® TOP Serie ist eine Steckvorrichtung mit einer Strombelastbarkeit bis 16 A. Sie darf unter Last und Spannung ein- und ausgesteckt werden. The powerCON® TRUE1® TOP is a connector with breaking capacity (CBC), i.e. it can be connected or disconnected under load or live.
<b>Telegärtner® RJ 45 MFP8 IE</b> RJ 45, CAT6A, MFP8 IE; T568B; J00026A5001 IEC 60603-7-51 / ISO/IEC 11801;DIN EN 50173-1
<b>Telegärtner® RJ 45 MFP8 IE</b> RJ 45, CAT6A, MFP8 IE; T568B; J00026A5001 IEC 60603-7-51 / ISO/IEC 11801;DIN EN 50173-1
<b>15412 CORDIAL CE 1-25 P</b> H07BQ-F 3G2,5 Indoor / Outdoor k.A. 16A 250V~ 250V~ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (H07BQ-F) feindrätig / stranded spezial Elastomer (Gummi) / special elastomer (rubber) spezial Elastomer (Gummi) / special elastomer (rubber) schwarz / black JA / YES NEIN / NO
<b>15412 CORDIAL CE 1-25 P</b> CAT 6A S/FTP 7 x 0,22 mm <sup>2</sup> (AWG 24/7) blanke Kupferlitze / stranded bare copper Foam-Skin PE nom. 1,4 mm S/FTP AL/PET Folie / AL/PET foil Kupfergeflecht verzinkt (80% nom. Bedeckung) + PET/PA Vlies + Beilaufläden tinned copper braid (80% nom. coverage) + PET/PA fleece + drain wire IEEE 802.3bt-2018 PoE++ (99,9W) max. Channel PoE (15,4W) 97m Kabel + 2 x RJ45 Stecker CAT 6A - CAT 6A (@ 500 MHz): 103m 23,7 ± 0,4 mm 515 kg/km 15 x Kabeldurchmesser/ cable diameter 10 x Kabeldurchmesser/ cable diameter -25 bis 55°C -10 bis 45°C k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

JA / YES	( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> )
JA / YES	( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> )
JA / YES	( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> )
JA / YES	( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> )
JA / YES	( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> )
JA / YES	( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> )
NEIN / NO	
NEIN / NO	
NEIN / NO	

Bitte beachten Sie die Normen, gesetzlichen Regelungen und Bestimmungen des jeweiligen Landes, in welchem das Produkt/Gerät verwendet wird.  
Please comply with the laws, guidelines and regulations of the respective country in which the product/device is used.